

## Модельна технічна специфікація зарядної станції EcoFlow DELTA 2

### Потужність

1024 Вт/год

### Додаткова батарея

Підтримка одного додаткового акумулятора DELTA 2 або додаткового акумулятора DELTA Max

### Вихід змінного струму

4 розетки, всього 1800 Вт (сплеск 2700 Вт)

### Максимальна потужність пристрою (пристроїв) (з X-Boost)

2400W

### Вихід USB-A

2 порти, 5 В, 2.4А, максимум 12 Вт

### Швидка зарядка USB-A

2 порти, 5В, 2.4А / 9V, 2А / 12V, 1.5А, 18W Max

### Вихід USB-C

2 порти, 5/9/12/15/20V, 5А, 100W Max

### Вихідна потужність автомобіля

1 порт, 12.6В, 10А, максимум 126 Вт

### Вихід DC5521

2 порти, 12.6В, 3А, максимум 38 Вт

### Зарядка змінним струмом

1200W

### Сонячна зарядка

11-60В, 15А, максимум 500 Вт

### Зарядка автомобіля

Підтримка акумулятора 12В/24В, 8А

### Зарядка постійним струмом

1100W

### Хімія від акумулятора

LFP (акумулятор LiFePO4)

### Життя циклу

3000 циклів до 80+% ємності

### Підключення

Wi-Fi & amptooth

### Розміри

15,7 x 8,3 x 11 дюймів / 400 x 211 x 281 мм

### Вага нетто

27 фунтів / 12 кг